

Банковские сейфы сертифицированные согласно ДСТУ4012-1:2005 предназначен для хранения денежных знаков, дорогих вещей, документов и других материальных ценностей.

### ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

Корпус и двери сейфа имеют двойные стенки, обеспечивающие прочность сейфа и защиту от агрессии, с заполнением внутренней полости с специальными материалами. Толщина наружных стенок корпуса – 4,0 мм, внутренних – 2,0 мм, двери – 6,0 мм наружная, 2,0 мм – внутренняя. Общая толщина стенок корпуса – 90,00 мм, двери – 160,00 мм.

Четырёхсторонний механизм запираения, управляемый штурвалом или рукояткой, фиксирует дверь в корпусе ригелями диаметром 30 мм, которые выдвигаются в трех направлениях; три со стороны запираения и со стороны навешивания ригеля неподвижны, по два вверх-вниз.

В зависимости от заказа, в сейф вмонтированы: два механических замка класса В(Замок высокой безопасности, предназначен для запираения дверей сейфов, дверей для хранилищ ценностей по ДСТУ 4012.1 и любых других дверей, где требуются повышенные требования к стойкости к взлому изготовлен в соответствии с требованиями ДСТУ 4012.3-2001 Устанавливается с целью повышения обеспечения защиты от несанкционированного доступа к документам, ценностям, хранящимся в сейфе или проникновения в хранилище ценностей, любое другое охраняемое помещение).

Предусмотрена возможность крепления сейфа к полу анкерным болтом

## Кремень II, III, V класс

Автор: Administrator

30.06.2015 07:43 - Обновлено 30.06.2015 08:21

---

Габаритные размеры и масса сейфа приведены в таблице.

Тип покраски — молотковая краска. Наружные мощные петли обеспечивают плавность и легкость хода двери, исключая проседание, и позволяют открыть дверь сейфа на 180 градусов. Месторасположение петель — справа. Четырёхстороннее направление запираения двери исключает ее вскрытие путём срезания петель.

Возможна замена или установка дополнительного ключевого или кодового замка, установка депозитных ячеек, стоимость просчитывается индивидуально. Во избежание кражи сейфа с места эксплуатации предусмотрена возможность его крепления к полу (одно отверстие в полу сейфа).

Предоставляем услуги по доставке, установке и креплению сейфов. Осуществляем гарантийное и послегарантийное обслуживание сейфов.

## II класс

№ п.п. Наименование сейфа Размеры, мм

Цена, грн.,

( с НДС )

Наружные

( в. х ш. х г. ) Внутренние

( в. х ш. х г. )

1.	БССАМ 2-01	660*430*470	500 x 330 x 320	6700
2.	БССАМ 2-02	700*500*500	600 x 400 x 350	7300

## Кремень II, III, V класс

Автор: Administrator

30.06.2015 07:43 - Обновлено 30.06.2015 08:21

---

3.	БССАМ 2-03	900*500*500	800 x 400 x 350	8700
4.	БССАМ 2-04	1200*500*500	1100 x 400 x 350	10000
5.	БССАМ 2-05	700*600*600	600 x 500 x 450	8700
6.	БССА М 2-06	900*600*600	800 x 500 x 450	10000
7.	БССАМ 2-07	1200*600*600	1100 x 500 x 450	11800
8.	БССАМ 2-08	1570*600*600	1470 x 500 x 450	15400
9.	БССАМ 2-09	1820*600*600	1720 x 500 x 450	17600
10.	БССАМ 2-09 Д	1820*750*620	1720 x 650 x 470	19600

## III класс

№ п.п. Наименование сейфаРазмеры, мм

Цена, грн.,

( с НДС )

Наружные

( в. х ш. х г. ) Внутренние

( в. х ш. х г. )

1.	БССАМ 3-01	700*500*500	600 x 400 x 340	9100
2.	БССАМ 3-02	700*600*600	600 x 500 x 420	10600
3.	БССАМ 3-03	900*600*600	800 x 500 x 420	11800
4.	БССАМ 3-04	1000*600*600	900 x 500 x 420	12700
5.	БССАМ 3-05	1220*600*600	1120 x 500 x 420	14500
6.	БССАМ 3-06	1570*600*600	1470 x 500 x 420	17500

## V класс

№ п.п. Наименование сейфа Размеры, мм

Цена, грн.,

( с НДС )

Наружные

( в. х ш. х г. ) Внутренние

( в. х ш. х г. )

1.	БССАМ 5-01	700*600*650	520 x 420 x 430	15600
2.	БССАМ 5-02	1100*600*650	920 x 420 x 430	20000
3.	БССАМ 5-03	750*700*770	570 x 520 x 550	19600
4.	БССАМ 5-04	1050*700*770	870 x 520 x 550	23500
5.	БССАМ 5-05	1350*700*770	1170 x 520 x 550	26500
6.	БССАМ 5-06	1550*700*770	1370 x 520 x 550	29000